



## Comtrac® 110/35-20 B20

# SCHEDA TECNICA

**Geocomposito griglia - non tessuto per il rinforzo, la separazione e la filtrazione dei terreni**



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

<b>Materia prima</b>	
Rinforzo	PET
Non tessuto	PP
<b>Peso unitario</b>	~ 510 g/m <sup>2</sup>
<i>UNI EN ISO 9864</i>	
<b>Resistenza ultima a rottura</b>	
Longitudinale	≥ 110 kN/m
Trasversale	≥ 35 kN/m
<i>UNI EN ISO 10319</i>	
<b>Allungamento alla tensione nominale</b>	
Longitudinale	≤ 10 %
Trasversale	≤ 10 %
<i>UNI EN ISO 10319</i>	
<b>Permeabilità all'acqua</b>	80 x 10 <sup>-3</sup> m/s
Tolleranza	- 10 x 10 <sup>-3</sup> m/s
<i>UNI EN ISO 11058</i>	
<b>Diametro di filtrazione</b>	100 μm
Tolleranza	± 25 μm
<i>UNI EN ISO 12956</i>	
<b>Dimensioni del rotolo</b>	
Larghezza	5,20 m
Lunghezza	100,00 m

Non si assume alcuna responsabilità per qualunque variazione nelle proprietà del prodotto causate da agenti ambientali e/o applicazioni ed usi impropri. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche del materiale per eventuali miglioramenti del prodotto.