



## Comtrac® 30/30 B20

# SCHEDA TECNICA

**Geocomposito griglia - non tessuto per il rinforzo, la separazione e la filtrazione dei terreni**



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

<b>Materia prima</b>	
Rinforzo	PET
Non tessuto	PP
<b>Peso unitario</b> <i>UNI EN ISO 9864</i>	~ 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Resistenza ultima a rottura</b>	
Longitudinale	≥ 30 kN/m
Trasversale	≥ 30 kN/m
<i>UNI EN ISO 10319</i>	
<b>Allungamento alla tensione nominale</b>	
Longitudinale	≤ 10 %
Trasversale	≤ 10 %
<i>UNI EN ISO 10319</i>	
<b>Permeabilità all'acqua</b>	100 x 10 <sup>-3</sup> m/s
Tolleranza	- 20 x 10 <sup>-3</sup> m/s
<i>UNI EN ISO 11058</i>	
<b>Diametro di filtrazione</b>	130 μm
Tolleranza	± 50 μm
<i>UNI EN ISO 12956</i>	
<b>Dimensioni del rotolo</b>	
Larghezza	5,20 m
Lunghezza	200,00 m

Non si assume alcuna responsabilità per qualunque variazione nelle proprietà del prodotto causate da agenti ambientali e/o applicazioni ed usi impropri. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche del materiale per eventuali miglioramenti del prodotto.