

Comtrac[®] 50/50 B25

SCHEDA TECNICA

Geocomposito griglia - non tessuto per il rinforzo, la separazione e la filtrazione dei terreni



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materia prima	
Rinforzo	PET
Non tessuto	PP
Peso unitario <i>UNI EN ISO 9864</i>	~ 420 g/m ²
Resistenza ultima a rottura	
Longitudinale	≥ 50 kN/m
Trasversale	≥ 50 kN/m
<i>UNI EN ISO 10319</i>	
Allungamento alla tensione nominale	
Longitudinale	≤ 10 %
Trasversale	≤ 10 %
<i>UNI EN ISO 10319</i>	
Permeabilità all'acqua	90 x 10 ⁻³ m/s
Tolleranza	- 20 x 10 ⁻³ m/s
<i>UNI EN ISO 11058</i>	
Diametro di filtrazione	100 μm
Tolleranza	± 30 μm
<i>UNI EN ISO 12956</i>	
Dimensioni del rotolo	
Larghezza	5,20 m
Lunghezza	100,00 m

Non si assume alcuna responsabilità per qualunque variazione nelle proprietà del prodotto causate da agenti ambientali e/o applicazioni ed usi impropri. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche del materiale per eventuali miglioramenti del prodotto.