

Fortrac[®] R 65/65-30 T

SCHEDA TECNICA

Geogriglia flessibile per il rinforzo dei terreni



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materia prima	PET
Rivestimento	Polimerico
Peso unitario <i>UNI EN ISO 9864</i>	~ 400 g/m ²
Resistenza ultima a rottura	
Longitudinale	≥ 65 kN/m
Trasversale <i>UNI EN ISO 10319</i>	≥ 65 kN/m
Tensione sviluppata al 3 % di allungamento	
Longitudinale	≥ 18 kN/m
Trasversale <i>UNI EN ISO 10319</i>	≥ 18 kN/m
Tensione sviluppata al 5 % di allungamento	
Longitudinale	≥ 32 kN/m
Trasversale <i>UNI EN ISO 10319</i>	≥ 32 kN/m
Allungamento alla tensione nominale	
Longitudinale	≤ 10 %
Trasversale <i>UNI EN ISO 10319</i>	≤ 10 %
Apertura della maglia (circa)	30 x 30 mm
Dimensioni del rotolo	
Larghezza	5,00 m
Lunghezza	100,00 m

Non si assume alcuna responsabilità per qualunque variazione nelle proprietà del prodotto causate da agenti ambientali e/o applicazioni ed usi impropri. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche del materiale per eventuali miglioramenti del prodotto.